

FICHA TECNICA

Capa para Evacuación de Equipos

RCA191V35

La Capa de Protección Térmica RCA-D ha sido diseñada específicamente para responder a situaciones de evacuación en entornos industriales de alto riesgo, como incendios o exposición a calor extremo. Esta prenda permite una colocación rápida, segura y sin complicaciones, protegiendo al usuario de quemaduras durante desplazamientos de emergencia o rescate de equipos.

Esta capa ofrece una estructura abierta que facilita su postura inmediata, disminuyendo significativamente el tiempo de exposición al riesgo. Para optimizar aún más la rapidez y eficiencia en su uso, no incorpora cierres ni velcro en la parte frontal, lo que elimina puntos de enganche que podrían entorpecer su despliegue en situaciones críticas.

Especificaciones técnicas

Características técnicas:

- Modelo : RCA191V35
- Diseño : Capa abierta con capucha integrada.
- Material : Fabricada con tela de fibra de vidrio recubierta de poliuretano (PU), lo que le confiere propiedades ignífugas y resistencia al calor.
- Uso recomendado : Evacuación de emergencia, rescate de equipos, protección personal en zonas de riesgo térmico.
- **Resistencia Térmica:**
 - Temperatura de Trabajo Continua : Hasta 550 °C.
 - Temperatura de Trabajo a Corto Plazo : Puede soportar hasta 800 °C.
- **Diseño:**
 - Postura Rápida : El diseño tipo capa permite una colocación y retirada ágil, reduciendo el tiempo de exposición al riesgo.
 - Sin Cremalleras ni Velcro : Para facilitar su uso y evitar puntos de enganche, la capa no incorpora cierres frontales.
 - Cobertura : Protege torso, brazos, cuello y parte superior de las piernas.
 - Talla única : Diseño amplio y versátil, adaptable a diferentes tipos de cuerpo y vestimenta operativa.
- **Propiedades Adicionales:**
 - Repelente al Agua : Gracias al recubrimiento de PU, la tela posee propiedades repelentes al agua.
 - Anti deshilachado : El recubrimiento también previene el deshilachado de las fibras, manteniendo la integridad del tejido.
- **Aplicaciones:**
 - Evacuación de emergencia en áreas industriales.
 - Protección durante operaciones de rescate.
 - Uso en entornos con riesgo de incendios o altas temperaturas.
- **Mantenimiento y Cuidados:**
 - Limpiar con un paño húmedo después de su uso.
 - Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz directa.