



FICHA TECNICA

Modulo de Energia Estacionaria para tecnologías

RCA273K62

Equipo de carga y reducción de voltaje diseñado para convertir alimentación de 380/220V AC a 24V DC y 12V DC. Permite la conexión segura de dispositivos electrónicos en equipos móviles, garantizando estabilidad y protección en entornos exigentes.

Características Principales:

- **Instalación Sencilla:** Equipado con tomas de alimentación industriales de 220/380 VAC, retráctiles y de alta capacidad, diseñadas para proporcionar conexión directa y eficiente a los equipos.
- **Resistencia y Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta resistencia, diseñados para soportar condiciones ambientales extremas, como lluvia, nieve y polvo. Su carcasa resistente a impactos garantiza una larga vida útil y un rendimiento confiable en entornos exigentes.
- **Versatilidad y Soporte Técnico:** Diseñado para suministrar los rangos de tensión adecuados y ofrecer protección en pruebas, análisis y trabajos con equipos tecnológicos. Asegura una entrega estable y de alta calidad de energía para el correcto funcionamiento de los dispositivos conectados.

Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Modelo	RCA273K62
Entrada de voltaje	380V AC / 220V AC
Salidas de voltaje	24V DC / 12V DC
Corriente de salida	15 A
Frecuencia de operación	50Hz / 60Hz
Protección	Sobrecarga, cortocircuito, sobrettemperatura
Alimentación eléctrica	220 / 380VAC
Temperatura de operación	-10°C a 50°C
Material de carcasa	Aluminio y Acero al carbono
Dimensiones	600 x 300 x 400
Peso	25 Kg.
Conectores de salida	Conectores militares especiales
Equipos Conectados	4
Traslado	Ruedas de alta Resistencia
Conexión	Cable retráctil de Alimentación
Conexión a Carga	Cable de extensión militar
Normativas y certificaciones	IEC 60309 / NEMA